

VANNE PRO



OFFRE UN CONTRÔLE MAXIMUM

La vanne Pentair Pro permet à des systèmes de contrôle externes comme l'IntelliPool™ d'exécuter un détassage automatique du filtre.

- Commande pneumatique.
- Retour automatique à la position de filtration en cas de panne de courant.
- Vanne pilote sur 220-240 VCA, tubage et raccords inclus.
- Ports de 2" pour de faibles pertes de charge.
- Raccords de 63 mm inclus.
- Concept robuste étalonné jusqu'à 6 bars.
- Les ports peuvent être tournés de 90° pour faciliter l'installation.
- Vanne Pro disponible en kit avec Triton® II.



UNE COMBINAISON GAGNANTE ...

La vanne Pro est également disponible en kit avec Triton® II. Adaptateurs (PROV-ADAP) disponibles pour montage direct sur filtres Triton existants.

Le Triton II se caractérise par une technologie brevetée permettant d'atteindre un niveau de filtration très fin, environ 4 fois supérieur à celui d'un filtre à sable conventionnel. En conséquence, l'eau est d'une qualité cristalline. ClearPro s'approche de la clarté de filtrage DE avec la fonction de filtrage par sable. Le secret réside dans un composant à l'intérieur du filtre : un tube poreux que l'eau doit traverser avant de retourner à la piscine. Il crée une dernière barrière pour les petites particules que le sable ne peut retenir, y compris les plus fines particules de poussière, les algues et les pollens. Parallèlement, il reste un filtre étonnamment simple qui nécessite moins de maintenance que les filtres à cartouche ou diatomées. Un détassage occasionnel en tournant simplement une vanne est la seule chose à faire pour que le filtre Triton II fournisse l'eau la plus transparente qui soit, année après année.

VANNE PRO



Conception robuste

Adaptateur disponible pour montage direct sur filtres Triton existants

Ports de 2" pour de faibles pertes de charge

MODÈLE	Désignation
PROV-1010	Kit de vanne 2" Pro avec raccords
PROV-ADAP	Adaptateur de rattrapage pour Triton (2 p.)

- Vanne Pro : trois ans de garantie limitée
- Triton II : dix ans de garantie limitée

MODÈLE Triton® avec vanne Pro	Diamètre du filtre (mm)	Débit (m ³ /h)	Surface filtrante (m ²)
F-24S8-PRO	610	14	0,29
F-30S8-PRO	762	22	0,45
F-36S8-PRO	914	32	0,64



Service clientèle:

T 0032 14 25 99 11
F 0032 14 25 99 25
poolemea@pentair .com
www.pentairpooleurope.com

DISPONIBLE CHEZ :

Copyright - Licence limitée : Sauf autorisation spécifique dans la présente, aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit sans le consentement écrit préalable de Pentair International SRL.

[Automatisation](#) / [Filtres](#) / [Groupes de filtration](#) / [Pompes](#) / [Pompes à chaleur](#) / [Nettoyeurs](#) / [Pièces à sceller](#) / [Éclairage](#) / [Doseurs](#) / [Electrolyseurs de sel](#) / [Équipement de mesure et de dosage](#) / [Matériel d'entretien](#) / [Animation d'eau](#)

NVA - BR - PV - FR © 2012 Pentair International SRL. Tous droits réservés. Rev. 03-2014.

