

# PRO-VENTIL



## BIETET MAXIMALE KONTROLLE

Mithilfe des Pentair **Pro-Ventils** können externe Steuerungssysteme wie IntelliPool™ eine automatisierte Filtrerrückspülung durchführen.

- Pneumatischer Betrieb.
- Automatische Rückkehr in die Filtrationsstellung im Fall eines Stromausfalls.
- Vorsteuerventil für 220-240 VAC, Verrohrung und Anschlüsse inklusive.
- 2"-Anschlüsse sorgen für geringen Druckverlust.
- 2"-Anschlüsse inklusive.
- Robustes Design für Nenndruck bis zu 6 bar.
- Anschlüsse können für einfachere Installation um 90° gedreht werden.
- Das Pro-Ventil ist im Set mit Triton® II erhältlich.



# PRO-VENTIL



Robustes Design

Für die direkte Montage auf bestehenden Triton-Filtern ist ein Adapter erhältlich

2"-Anschlüsse sorgen für geringen Druckverlust

## EINE ÜBERZEUGENDE KOMBINATION...

Das Pro-Ventil ist auch im Set mit Triton® II erhältlich. Für die direkte Montage auf bestehenden Triton-Filtern sind Adapter (PROV-ADAP) erhältlich.

Triton II enthält eine patentierte Technologie, mit der ein extrem feiner Filtrationsgrad erreicht wird, etwa vier Mal besser als mit einem herkömmlichen Sandfilter. Das Resultat ist kristallklares Wasser. ClearPro® erreicht den Feinheitsgrad eines Kieselgur-Filters mit der Funktionalität eines Sandfilters. Das Geheimnis besteht aus einem Bauteil im Inneren des Filters – einem porösen Rohr, das vom Wasser durchflossen werden muss, bevor dieses wieder in den Pool geleitet wird. Dadurch entsteht eine letzte Barriere für kleine Partikel wie etwa winzige Staubpartikel, Algen oder Pollen, die von Sand nicht aufgehalten werden können. Gleichzeitig bleibt es bei einem herrlich einfachen Filter, der weniger Wartung benötigt als jeder andere Kartuschen- oder Kieselgurfilter. Eine gelegentlich durch das Umlegen eines Ventils ausgelöste Rückspülung ist alles, was dafür sorgt, dass der Triton II über Jahre hindurch klarstes Wasser liefert.

MODELL	Beschreibung
PROV-1010	Pro-Ventilpaket 2" mit Anschlüssen
PROV-ADAP	Nachrüstungsadapter für Triton (2 Stk.)

MODELL Triton® mit Pro-Ventil	Filterdurchmesser (mm)	Durchfluss (m³/h)	Filterbereich (m²)
F-24S8-PRO	610	14	0,29
F-30S8-PRO	762	22	0,45
F-36S8-PRO	914	32	0,64

- Pro-Ventil: Drei Jahre eingeschränkte Garantie
- Triton II: 10 Jahre eingeschränkte Garantie (nur auf den Behälter)



poolemea@pentair.com  
www.pentairpooleurope.com

ZU BEZIEHEN ÜBER:

Copyright – Eingeschränkte Lizenz: Mit Ausnahme einer explizit hierin erteilten Genehmigung darf kein Teil des Inhalts dieses Dokuments ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Pentair International SRL in irgendeiner Form oder auf irgendeine Art vervielfältigt werden

[Automatisierung / Filter / Filtersysteme / Pumpen / Reinigungsgeräte / Weißwaren / Beleuchtung / Desinfektionsmittel / Salz-Chlorinatoren / Dosierungs- und Messgeräte / Wartungszubehör / Wasserattraktionen](#)

NVA-BR-PV-DE © 2012 Pentair International SRL. Alle Rechte vorbehalten. Rev. 02-2013.

