

iCHLOR™ SALZ CHLORINATOREN



PERFEKTES WASSER OHNE HANTIEREN MIT CHLOR

Der **iChlor™**-Salz-Chlogenerator verwendet normales Tafelsalz für die Produktion des gesamten für den Pool benötigten Chlors – sicher, effektiv und automatisch. Die Desinfektionsleistung ist die gleiche wie bei der manuellen Chlorzugabe, jedoch ohne deren Nachteile. Die Kunden müssen keine Chlorprodukte mehr kaufen, transportieren und lagern.

- Kompaktes Design, geeignet für die meisten Technikräume.
- Einfache und durch Abdeckung geschützte Steuerelemente.
- Verwendbar für aufgestellte und kleine eingelassene Pools bis zu 90 m³.
- Entfernbare Zelle.
- Datenspeicherung zur Verhinderung von falscher Information des Benutzers.
- Selbstreinigend durch Umschaltung der Polarität und geeignet für Bereiche mit hohem Kalkanteil.
- Lebensdauer der Blätter 6.000 Stunden.
- Steuerung durch Durchflussschalter.
- Vertikale oder horizontale Montage.
- Upgrademöglichkeit.

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN UNTER ANDEREM:

- Leicht ablesbare Anzeigen für schnelle Kontrolle von Salzstand, Zellensauberkeit, Desinfektionsausstoß und Wasserdurchfluss.
- Anpassungen durch einfache Tastenbedienung.
- Alle Leistungsdaten werden täglich ausgelesen, damit Sie problemlos perfektes Wasser erhalten.
- Die Vorrichtung zur Überwachung der Zellennutzung kommuniziert die Restlebensdauer der Zelle in Stunden.
- Integrierte Sensoren sorgen für ausreichenden Wasserdurchfluss für eine sicherere Chlorproduktion.
- 2 Jahre beschränkte Garantie.



iCHLOR™ SALZ CHLORINATOREN

LED-Anzeigen für Salzbestand

Zweifarbige Statusanzeigen

Feinstufiger Desinfektionsausgang
mit Zweitastensteuerung

Alle Steuerelemente und Anzeigen
direkt in der Zelle integriert

EIN NEUER STANDARD AUF DEM GEBIET DER CHLORGENERORTECHNOLOGIE.

Zum Verständnis des iChlor™-Generator ist es hilfreich, zuerst seine Funktionsweise zu verstehen. Kochsalz (Natriumchlorid) wird dem Poolwasser beigegeben: ein Esslöffel Salz pro 10 Liter Poolwasser – mehr wird nicht benötigt. Wenn das aufgelöste Salz durch den Generator fließt, wird es elektrolytisch in reines Chlor umgewandelt, das dann im Pool verteilt wird und das Wasser desinfiziert, frisch, klar und sicherer für die Schwimmer hält. Anders als herkömmliche Chlorzusätze, die dauernd aufgefüllt werden müssen, wird das Salz Tag für Tag ständig regeneriert und verringert somit die Wartungsanforderungen des Pools. Der Generator säubert sich durch eine automatische Umkehrung des Zyklus sogar selbst und verhindert somit Kalkablagerungen, wodurch die Lebensdauer der Zelle verlängert wird.

| MODELL iCHLOR | FÜR POOLS BIS ZU | CHLORPRODUKTION ALLE 24 STUNDEN |
|------------------|---------------------|------------------------------------|
| H-52-0800 | 90 m ³ | Bis zu 500 g. |

Ein Produkt der Marke Eco Select®

Der iChlor™ wurde mit der Marke Eco Select ausgezeichnet, mit der die umweltfreundlichsten und effektivsten Geräte von Pentair gekennzeichnet werden.



Kundendienst:

T 0032 14 25 99 11
F 0032 14 25 99 25
poolemea@pentair .com
www.pentairpooleurope.com

ZU BEZIEHEN ÜBER:

Copyright – Eingeschränkte Lizenz: Mit Ausnahme einer explizit hierin erteilten Genehmigung darf kein Teil des Inhalts dieses Dokuments ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Pentair International SRL in irgendeiner Form oder auf irgendeine Art vervielfältigt werden

[Automatisierung / Filter / Filteranlage / Pumpen / Wärmepumpen / Reinigungsgeräte / Einbauteile / Beleuchtung / Dosierer / Salz Chlorinatoren / Dosiersysteme & Messgeräte / Reinigung & Zubehör / Wasserattraktionen](#)

NVA - BR - ICHLOR - DE © 2012 Pentair International SRL. Alle Rechte vorbehalten. Rev. 03-2015.

