

Clean & Clear Plus

Elementfilter

FÜR LEISTUNG KONZIPIERT.
FÜR WARTUNGSFREUNDLICHKEIT
AUSGELEGT.
KRISTALLKLARE ERGEBNISSE.





► **Clean & Clear Plus** Elementfilter

FÜR LEISTUNG KONZIPIERT.
FÜR WARTUNGSFREUNDLICHKEIT AUSGELEGT.
KRISTALLKLARE ERGEBNISSE.

Dürfen wir vorstellen: die nächste Generation von Clean & Clear Plus – eine Kombination aus der bewährten Leistung eines Vier-Kartuschen-Filtersystems und zwei wichtigen Innovationen: der integrierten Pleatco-Ultra-Technologie und einem neu gestalteten Klemmsystem, das für eine einfachere und schnellere Wartung entwickelt wurde

Clean & Clear Plus wurde entwickelt, um die Filterleistung und die Wartungsfreundlichkeit zu maximieren. Es bietet eine hervorragende Schmutzaufnahme, längere Reinigungszyklen und langfristige Zuverlässigkeit – für konstant kristallklares Wasser und Badespaß pur.

Überlegene Filterleistung

4-Kartuschen-Design für eine größere Filterfläche

Jetzt mit Pleatco-Ultra-Technologie ausgestattet

Verbesserte Schmutzaufnahme, längere Filterzyklen und konstant kristallklares Wasser

Wartungsfreundlichkeit

Neue Gussklemme mit Schritt-für-Schritt-Anleitung

Einfacher Zugang zur Reinigung der Kartusche

Schnellere, einfachere und sicherere Wartung für Schwimmbadexperten

Langlebiges und stabiles Design

Korrosionsbeständiger, glasfaserverstärkter Behälter

Einteilige Sockel- und Gehäusekonstruktion

Langlebige Widerstandsfähigkeit, überlegene Zuverlässigkeit und erhöhte Stabilität

Technische Daten

- Einteiliger Sockel und Behälter: Glasfaserverstärktes Polypropylen bietet Widerstandsfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Stabilität.
- 63-mm-Rohrleitung: Für maximalen Durchfluss und schnellere Wasserreinigung.
- 4-Pleatco-Kartuschen-Design: Verbesserte Schmutzaufnahme, längere Filterzyklen und konstant kristallklares Wasser.
- Interne Entlüftung: Dauerhafte interne Entlüftung verhindert den Einschluss von Luft und sorgt für den Betrieb des Filters mit Spitzenleistung.
- Vereinfachte Gussklemme: Ermöglicht einen vereinfachten und gesicherten Zugang zu internen Komponenten.

Teile-Nr.	Beschreibung	Filterfläche (m²)	Optimaler Durchfluss (m³/h)	Maximaler Durchfluss (m³/h)	Erforderlicher vertikaler Abstand (mm)	Umwälzkapazität (m³)		
						6H	8H	12H
160483	CNC PLUS 320	29,7	14 – 18	27,2	1575	164	218	327
160484	CNC PLUS 420	39	20 – 24	34	1727	204	273	409
160485	CNC PLUS 520	48,3	30 – 32	34	1880	204	272	409

