

Clean & Clear Plus

Patroonfilter

GEMAAKT VOOR PRESTATIES.
ONTWORPEN VOOR SERVICE.
KRISTALHELDERE RESULTATEN.





► **Clean & Clear Plus** Patroonfilter

GEMAAKT VOOR PRESTATIES.
ONTWORPEN VOOR SERVICE. KRISTALHELDERE RESULTATEN.

Maak kennis met de volgende generatie van Clean & Clear Plus – een combinatie van de beproefde prestaties van een filtersysteem met vier patronen en twee belangrijke innovaties: de geïntegreerde Pleatco Ultra-technologie en een vernieuwd klemsysteem dat is ontworpen voor eenvoudiger en sneller onderhoud

Clean & Clear Plus is ontworpen om de filterefficiëntie te maximaliseren en het onderhoud te vergemakkelijken. Het systeem zorgt voor een superieure vuilopname, langere reinigingscycli en betrouwbaarheid op de lange termijn – wat garant staat voor consistent kristalhelder water en een betere zwembadervaring in het algemeen.

Superieure filterprestaties

Ontwerp met vier filterpatronen voor een groter filteroppervlak

Nu uitgerust met Pleatco Ultra-technologie

Verbeterde vuilopname, langere filtercycli en consistent kristalhelder water

Vereenvoudigd onderhoud

Nieuwe klemband met stapsgewijze handleiding

Gemakkelijke toegang voor het reinigen van de filterpatroon

Sneller, eenvoudiger en veiliger onderhoud voor zwembadprofessionals

Duurzaam en stabiel ontwerp

Corrosiebestendig, met glasvezel versterkt reservoir

Voet en behuizing uit één stuk

Duurzame sterkte, superieure betrouwbaarheid en verbeterde stabiliteit

Technische specificaties

- Voet en reservoir uit één stuk: Met glasvezel versterkt polypropyleen biedt sterkte, corrosiebestendigheid en stabiliteit.
- Buizen van 63 mm: Voor een maximale doorstroming en een snellere waterzuivering.
- Ontwerp met vier Pleatco-filterpatronen: Verbeterde vuilopname, langere filtercycli en consistent kristalhelder water.
- Interne ontluchting: Door voortdurende interne ontluchting wordt luchtophoping voorkomen, zodat de filter optimaal blijft functioneren.
- Vereenvoudigde klemband: Zorgt voor een eenvoudige en veilige toegang tot de interne onderdelen.

Artikelnummer	Omschrijving	Filteroppervlak (m ²)	Optimaal debiet (m ³ /u)	Maximaal debiet (m ³ /u)	Vereiste vrije verticale ruimte (mm)	Omzetcapaciteit (m ³)		
						6H	8H	12H
160483	CNC PLUS 320	29,7	14 – 18	27,2	1575	164	218	327
160484	CNC PLUS 420	39	20 – 24	34	1727	204	273	409
160485	CNC PLUS 520	48,3	30 – 32	34	1880	204	272	409

