

Sand Filter Systems | Sandfilteranlagen | Zandfiltersystemen

Groupes de filtration à sable | Grupos de filtración de arena | Gruppi filtranti a sabbia

## AZUR™ WITH FREEFLO™ PUMP



RCD (Residual Current Device)



### FEATURES

- Fast and easy set-up, ready to install.
- Specifically sized Azur filter and FreeFlo pump combination.
- Optional 4-way and 6-way valve configuration.
- Single piece thermoplastic molded tank.
- Large self-aligning pump strainer basket to hold debris and easy maintenance.
- 50 mm swivel union connections for quick installation and servicing and a better sealing.
- 90° rotatable pump discharge for customized installation.
- Unified pump/filter base for secure system installation.
- Available with RCD (Residual Current Device). Use existing reference code + the letter R.
- 1.5 m long cable included for ease of installation.

### CARACTÉRIQUES

- Mise en place rapide et aisée, prête pour installation.
- Combinaison d'un filtre Azur spécifiquement dimensionné et d'une pompe FreeFlo.
- Configuration optionnelle avec vanne à 4 et à 6 voies.
- Cuve thermoplastique moulée d'une seule pièce.
- Grand collecteur de déchets à auto-alignement avec crépine de pompe, d'entretien aisés.
- Raccords union orientables 50 mm, pour un montage et un entretien rapides et une meilleure étanchéité.
- Évacuation de pompe pivotant à 90° pour une installation sur mesure.
- Plaque de base commune pour pompe et filtre, pour une installation sécurisée du système.
- Livrable avec RCD (dispositif pour courant résiduel). Utilisez le code d'article existant, complété par la lettre R.
- Cordon électrique de longueur 1,5 m pour un placement aisés.

### FUNKTIONSUMFANG

- Einfache und schnelle Montage, einbaufertig
- Kombination aus speziell ausgelegtem Azur-Filter und FreeFlo-Pumpe.
- Optionale 4- und 6-Wege-Ventilkonfiguration.
- Einzeliger, thermoplastisch geformter Behälter.
- Großer selbstjustierender Pumpensiebkorb für die Aufnahme von Verunreinigungen und eine einfache Wartung.
- 50mm-Drehgelenkverschraubungen für schnelle Montage und Wartung sowie bessere Abdichtung.
- Um 90° drehbarer Druckanschluss für kundenspezifische Installation.
- Einheitlicher Pumpen-/Filterboden für sichere Anlageninstallation.
- Mit Fehlerstromschutzeinrichtung erhältlich. Verwenden Sie in diesem Fall den vorhandenen Referenzcode + den Buchstaben R.
- Einschl. 1,5 m langes Kabel für einfachen Einbau.

### CARACTERÍSTICAS

- Configuración rápida y sencilla, lista para su instalación.
- Filtro Azur de tamaño especial y combinación con bomba FreeFlo.
- Configuración opcional de válvulas de 4 y 6 vías.
- Depósito termoplástico moldeado de una sola pieza.
- Cesta grande del colador de la bomba, de alineación automática, para retener los residuos; de fácil mantenimiento.
- Conexiones basculantes de 50 mm para una instalación y un mantenimiento rápidos y para una mayor estanqueidad.
- Descarga de la bomba giratoria 90° para una instalación personalizada.
- Base unificada de la bomba y el filtro para una instalación segura del sistema.
- Disponible con RCD (dispositivo de corriente residual). Utilice el código de referencia actual + la letra R.
- Cable de 1,5 m de longitud incluido para facilitar la instalación.

### EIGENSCHAPPEN

- Snel en gemakkelijk in te stellen, klaar om te installeren.
- Combinatie van Azur filter met specifieke afmetingen en FreeFlo pomp.
- Naar keuze vier- of zeswegklep.
- Thermoplastische gevormde tank uit één stuk.
- Grote zelfuitlijnende pompfiltermand om vuildeeltjes vast te houden en het onderhoud te vergemakkelijken.
- 50 mm wortelkopplings voor snelle installatie en onderhoud en betere afdichting.
- 90° draaibare pompaafvoer voor een gepersonaliseerde installatie.
- Gemeenschappelijke pomp-/filterbasis voor een veilige installatie van het systeem.
- Verkrijgbaar met RCD (Residual Current Device). Gebruik bestaande referentiecode + de letter R.
- 1,5 m lange kabel meegeleverd om de installatie te vereenvoudigen.

### CARATTERISTICHE

- Configurazione rapida e semplice, pronto da installare.
- Combinazione di filtro Azur di dimensioni specifiche e pompa FreeFlo.
- Configurazione valvola optional a 4 e 6 vie.
- Serbatoio in termoplastica monopezzo.
- Filtro a cestello removibile per pompa ampia con auto-allineamento per trattenere detriti e per una facile manutenzione.
- Girilli da 50 mm per installazione e assistenza rapida e una migliore sigillatura.
- Scarico pompa rotabile 90° per installazione personalizzata.
- Base pompa/filtro unificata per installazione di sistema sicura.
- Disponibile con RCD (Residual Current Device - dispositivo a corrente residua). Utilizzare un codice di riferimento esistente + la lettera R.
- Cavo da 1,5 m di lunghezza incluso per facilità di installazione.